

Bedienungsanleitung TULOX 100, Typ 4.17.0010


1 Manager, bis zu 8 Benutzer, Öffnungsverzögerung, Schnellöffnungscode (Benutzer 9)

Informationen zur Montage des Schlosses finden Sie auf der gesonderten Montageanleitung.

Verwendete Symbole

✓	Eingabe ok
☹	Eingabe falsch oder abgelehnt
■	Kurzer Tastenton, hoch
■■■	Langer Tastenton, hoch

💡	LED an
○ aus	LED aus
▣	Kurzer Tastenton, tief
2 Sek. ⏰	Taste für 2 Sek. Drücken



Hinweis:

- Nach 10 Sekunden ohne Tastenbetätigung wird die Eingabe abgebrochen.


Batteriewechsel

Um an die Batterien zu gelangen sind links und rechts Aussparungen an der Abdeckkappe. An diesen Stellen können Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers (z. B. Klingbreite 6,5mm) die Abdeckkappe vom Grundkörper abhebeln.

Setzen Sie neue Batterien (4 Stück 1,5V, Alkaline, AA, Mignon, LR6) in die Tastatur ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, Hinweise sind im Gehäuse eingepreßt. Stecken Sie die Abdeckkappe über den Grundkörper und lassen ihn mit leichtem Druck einschnappen.

Hinweis:

Ohne aufgesteckte Abdeckkappe lässt sich das Schloss nicht normal bedienen.



Öffnen

Bei Auslieferung des Schlosses ist der Managercode werksseitig auf 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 eingestellt. Ändern Sie aus Sicherheitsgründen sofort diesen voreingestellten Managercode (siehe Sonderfunktion 0)!

Code eingeben	①②③④⑤⑥	✓: ■■	☹: ■■■■
nach Signal für richtige Eingabe Drehknopf innerhalb 3 Sek. Im Uhrzeigersinn drehen	ca. 60°		

Sperrzeit durch Eingabe falscher Codes

Wenn hintereinander 4-mal ein falscher Code eingegeben wurde, startet eine Sperrzeit von 5 Minuten. Die Sperrzeit startet erneut nach 2 weiteren aufeinander folgenden Fehleingaben.

4 x falscher Code [+ 2 weitere falsche Codes]	Während Sperrzeit kein Zugriff auf das Schloss (5 Minuten)	alle 10 Sek. 💡	■■■■ bei Tastendruck
--	--	----------------	----------------------

Schließen

Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen	ca. 60°
--	---------

Vergewissern Sie sich nach dem Schließen, dass das Schloss ordnungsgemäß verschlossen ist!

Batteriewarnung

Nach dem Öffnen wird das Erreichen eines kritischen Entladezustandes der Batterie frühzeitig durch mehrere Signaltöne signalisiert. Wechseln Sie die Batterien aus (4 Stück 1,5V Alkaline, AA, Mignon, LR6)	■ ■ ■ ■ ■ ■ nach dem Öffnen
--	-----------------------------

Manipulationshinweis

Nach dem Aufstecken der Abdeckkappe klingen die Tastentöne solange anders (in niedrigerer Frequenz), bis ein gültiger Code eingegeben wurde. Hören Sie die anderen Töne ohne bewusst die Abdeckkappe abgenommen zu haben, so überprüfen Sie die Tastatur auf mögliche Manipulation!	■ Tastentöne nach dem Aufstecken der Abdeckkappe
--	--

Sonderfunktion 0: Code ändern (Managercode und Benutzercode)

Hinweise:

- Der Code muss aus 6 Stellen lang sein.
- Verwenden Sie für Ihren Code keine persönlichen oder ähnlich bekannten Daten wie z. B. Geburtstag.
- Neue Codes werden abgewiesen, wenn
 - sich der Code nur um eine Stelle von bestehenden Codes unterscheidet.
 - der Code identisch zu dem Code eines deaktivierten Benutzers ist (siehe Sonderfunktion 3).
- Wird der neue Code abgelehnt, wird die Funktion sofort verlassen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Code nur bei geöffnetem Tresor umstellen. Bevor Sie den Tresor schließen überprüfen Sie bitte die korrekte Funktionsweise des neuen Codes.

Sonderfunktion 0 starten	① (2 Sek. 🔔)		✓: ■ ■	
Alten Code eingeben	①②③④⑤⑥ (Beispiel)	🔔 dauernd	✓: ■ ■	
Neuen Code eingeben	⑥⑤④③②① (Beispiel)		✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
Neuen Code erneut eingeben	⑥⑤④③②① (Beispiel)		✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■

Sonderfunktion 1: Benutzer anlegen

Im Auslieferungszustand ist nur der Benutzer mit dem Managercode aktiv. Bevor weitere Benutzer das Schloss bedienen können, müssen diese aktiviert werden.

Hinweise:

- Nur mit Managercode durchführbar
- Der neue Code muss 6 Stellen lang sein.
- Verwenden Sie für Codes keine persönlichen oder ähnlich bekannten Daten wie z. B. Geburtstag.
- Neue Codes werden abgewiesen, wenn
 - sich der Code nur um eine Stelle von bestehenden Codes unterscheidet.
 - der Code identisch zu dem Code eines gelöschten Benutzers ist (siehe Sonderfunktion 3).
- Wird der neue Code abgelehnt, wird die Funktion sofort verlassen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Benutzer nur bei geöffnetem Tresor anlegen. Bevor Sie den Tresor schließen überprüfen Sie bitte die korrekte Funktionsweise des neuen Codes
- Benutzernummer 9 für die Umgehung der Öffnungsverzögerung (Schnellöffnungscode) kann nur angelegt werden, wenn
 - Öffnungsverzögerung ausgeschaltet ist (siehe Sonderfunktion 9).
 - Öffnungsverzögerung eingeschaltet ist, Öffnungsverzögerungszeit abgelaufen ist und man sich im Öffnungsfenster befindet (siehe Sonderfunktion 9).

Sonderfunktion 1 starten	① (2 Sek. 🔔)		✓: ■ ■	
Managercode eingeben	①②③④⑤⑥ (Beispiel)	🔔 dauernd	✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
Benutzernummer wählen (1 – 9) nun folgende Unterscheidungen: ○ Benutzerauswahl ok ↓ ○ Benutzer bereits angelegt ○ Benutzerauswahl nicht möglich	③ (Beispiel) Abbruch Abbruch	🔔 dauernd ○ aus ○ aus	✓: ■ ■ ✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
Neuen Code eingeben	⑥⑤④③②① (Beispiel)	🔔 dauernd	✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
Neuen Code erneut eingeben	⑥⑤④③②① (Beispiel)	🔔 dauernd	✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■

Sonderfunktion 2: Benutzer Ein- / Ausschalten

Alle normalen Benutzer werden Ein oder Aus geschaltet.

Hinweise:

- Nur mit Managercode durchführbar
- Sind die Benutzer ausgeschaltet kann das Schloss nur noch mit dem Managercode geöffnet werden.

Sonderfunktion 2 starten	② (2 Sek. ♪)		✓: ■■	
Managercode eingeben	①②③④⑤⑥ (Beispiel)	💡 dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■

Sonderfunktion 3: Benutzer löschen

Diese Funktion ist für jeden Benutzer separat durchzuführen

Hinweise:

- Nur mit Managercode durchführbar

Sonderfunktion 3 starten	③ (2 Sek. ♪)		✓: ■■	
Managercode eingeben	①②③④⑤⑥ (Beispiel)	💡 dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■
Benutzernummer wählen (1 – 9) nun folgende Unterscheidungen:	③ (Beispiel)		✓: ■■	
<ul style="list-style-type: none"> Benutzer gelöscht Benutzerauswahl nicht möglich 	Abbruch	<input type="radio"/> aus <input type="radio"/> aus		☹: ■■■■

Sonderfunktion 6: Tastatur überprüfen

Jede Taste der Reihe nach einmal drücken. Mit 1 beginnen, dann 2 8, 9, 0.

- Jede erkannte Taste wird durch Doppelpiep quittiert.
- Wird die nachfolgende Taste beim Drücken nicht erkannt => Langer Piep und Abbruch der Testfunktion.

Sonderfunktion 6 starten	⑥ (2 Sek. ♪)		✓: ■■	
Taste 1 drücken	①	💡 dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■
Taste 2 ...8, 9, 0 drücken	②...⑧⑨⑩	💡 dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■

Sonderfunktion 7: Benutzerinfo

Die Funktion gibt Ihnen einen Überblick über die Anzahl der freien bzw. verwendeten Benutzer.

Hinweise:

- Nur mit Managercode durchführbar

Sonderfunktion 7 starten	⑦ (2 Sek. ♪)		✓: ■■	
Managercode eingeben	①②③④⑤⑥ (Beispiel)	💡 dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■
Benutzernummer wählen (1 – 9)	③ (Beispiel)	💡 dauernd	■■■ angelegt, in gebrauch	
Weitere Nummern wählen	④ (Beispiel)		■ gelöscht, frei	
	⑦ (Beispiel)		■■■ nicht nutzbar	
Abfrage beenden	⑩	<input type="radio"/> aus	■■■	

Sonderfunktion 7: Protokollfunktion

Das Schloss besitzt eine Basis-Protokollfunktion mit deren Hilfe die letzten 100 Öffnungen (ohne Datum und Uhrzeit) dokumentiert werden. Die Informationen können mit einem entsprechenden Lesegerät von STUV ausgelesen werden. Informationen hierzu finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung zum Lesegerät.

Bedienung mit Öffnungsverzögerung

Sonderfunktion 9 : Öffnungsverzögerung einstellen


Öffnungsverzögerungszeit

01 bis 99 Minuten (2-stellig), stellt die Funktion ein diese Zeit muss abgewartet werden, bevor sich das Schloss öffnen lässt.

Öffnungsfenster

01 bis 19 Minuten (2-stellig), innerhalb dieser Zeit muss der Code erneut eingegeben werden, um das Schloss zu öffnen

1. Codeeingabe, Start der Öffnungsverzögerungszeit



Öffnungsverzögerungszeit, alle 2 Sek. ⚡

Öffnungsfenster, ⚡ und ■ abwechselnd im 1 Sek. Takt. Codeeingabe innerhalb des Öffnungsfensters öffnet das Schloss

Hinweise:

- Nur mit Managercode durchführbar
- Eine **kürzere Öffnungsverzögerungszeit** muss **innerhalb des Öffnungsfensters** (nach Ablauf der Öffnungsverzögerung) eingegeben werden.
- Wird die Funktion **vor oder während der Öffnungsverzögerungszeit** aufgerufen, so kann die Öffnungsverzögerungszeit **nur verlängert** werden. Kürzere Zeiten werden nicht akzeptiert.
- Nach Änderung der Zeiten läuft das Öffnungsfenster weiter ab. Codeeingabe zum Öffnen ist möglich.

Sonderfunktion 9 starten	9 (2 Sek. ⚡)		✓: ■■	
Managercode eingeben	1 2 3 4 5 6 (Beispiel)	⚡ dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■
Öffnungsverzögerungszeit • z. B 20 Minuten	• 2 0 (Beispiel)	⚡ dauernd		
Öffnungsfenster z. B. 7 Minuten	0 7 (Beispiel)	⚡ dauernd	✓: ■■	
Eingabe wiederholen	• 2 0 (Beispiel) • 0 7 (Beispiel)	○ aus	✓: ■■	☹: ■■■■

Sonderfunktion 9: Öffnungsverzögerung ausstellen

Öffnungsverzögerungszeit

00 stellt die Funktion aus.

Öffnungsfenster

01 bis 19 muss auch beim Ausschalten einen Wert zwischen 01 und 19 haben

Hinweise:

- Nur mit Managercode durchführbar
- Ausschalten** der Funktion kann nur **innerhalb des Öffnungsfensters** (nach Ablauf der Öffnungsverzögerungszeit) durchgeführt werden.
- Nach Ausschalten der Funktion läuft das Öffnungsfenster letztmalig weiter ab. Codeeingabe zum Öffnen ist möglich.


Code eingeben	6 5 4 3 2 1 (Beispiel)		✓: ■■	☹: ■■■■
Öffnungsverzögerungszeit läuft		Alle 2 Sek. ⚡		
Start Öffnungsfenster		⚡ und ■ abwechselnd im 1 Sek. Takt		
Sonderfunktion 9 starten	9 (2 Sek. ⚡)		✓: ■■	
Managercode eingeben	1 2 3 4 5 6 (Beispiel)	⚡ dauernd	✓: ■■	☹: ■■■■
Öffnungsverzögerungszeit • ausstellen: 00	0 0 Funktion aus	⚡ dauernd		
Öffnungsfenster Wert zwischen 01 und 19	0 1 (Beispiel)	⚡ dauernd	✓: ■■	
Eingabe wiederholen	• 0 0 • 0 1 (Beispiel)	○ aus	✓: ■■	☹: ■■■■


Hinweise zum **Öffnen mit Öffnungsverzögerung** siehe nächste Seite.

Öffnen mit aktivierter Öffnungsverzögerung

Hinweise:

- Die Eingabe eines ungültigen Codes innerhalb der Öffnungsverzögerungszeit bricht den gesamten Vorgang ab


Code eingeben	⑥ ⑤ ④ ③ ② ① (Beispiel)		✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
Öffnungsverzögerungszeit läuft		Alle 2 Sek. ⚡		
Start Öffnungsfenster		⚡ und ■ abwechselnd im 1 Sek. Takt		
Erneut gültigen Code eingeben (innerhalb des Öffnungsfensters)	⑥ ⑤ ④ ③ ② ① (Beispiel)		✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
nach Signal für richtige Eingabe Drehknopf innerhalb 3 Sek. im Uhrzeigersinn drehen	 ca. 60°			




Öffnen mit Umgehung der aktivierten Öffnungsverzögerung (Schnellöffnungscode)

Hinweise:

- Benutzer-Nr. 9 muss aktiv sein (siehe Sonderfunktion 1)
- Die Benutzer müssen eingeschaltet sein (siehe Sonderfunktion 2)
- Erster Code (Code zum Starten der Öffnungsverzögerung) darf nicht von Benutzer-Nr. 9 sein

Code eingeben	⑥ ⑤ ④ ③ ② ① (Beispiel)		✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
Öffnungsverzögerungszeit läuft		Alle 2 Sek. ⚡		
Code Benutzer Nr. 9 eingeben	③ ② ① ⑥ ⑤ ④ (Beispiel)		✓: ■ ■	☹: ■ ■ ■ ■
nach Signal für richtige Eingabe Drehknopf innerhalb 3 Sek. im Uhrzeigersinn drehen	 ca. 60°			



NOTFUNKTION: Öffnen des Schlosses mit mechanischem Schlüssel (optional)

Je nach Ausführung wird das TULOX-Elektronik-Tresorschloss-System mit einem mechanischen Schlüssel ausgeliefert. Mit Hilfe dieses Schlüssels kann das Schloss auch geöffnet werden, wenn Sie z. B. den gültigen elektronischen Öffnungscode vergessen haben sollten.

Sicherheitshinweise:

- Der Schlüssel ist nach dem Verschließen stets abzuziehen, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.
- Der Schlüssel ist stets an einem sicheren Ort aufzubewahren.
- Bewahren Sie den **Schlüssel nicht** in Ihrem **Tresor** auf!
- Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auszutauschen.



Demontage der Tastatur

Das Schlüsselloch für das Schloss liegt hinter der Tastatur. Um an das Schlüsselloch zu gelangen, müssen Sie deshalb die Tastatur abnehmen.

Um die Tastatur zu demontieren sind links und rechts Aussparungen. An diesen Stellen können Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers (z. B. Klingenbreite 6,5mm) die Abdeckkappe vom Grundkörper abhebeln.

Nachdem Sie die Abdeckkappe heruntergenommen haben, sehen Sie die Batterien und die Befestigungsschrauben.

Entfernen Sie die 2 Schrauben und ziehen Sie die Tastatur von der Tresorwand ab. Die Achse und das Kabel werden sichtbar.



Je nach Montageart wurde das Kabel innerhalb der Achse in den Tresor verlegt (siehe Bild oben) oder durch eine separate Bohrung.

- Wenn das Kabel innerhalb der Achse verlegt wurde, müssen Sie das Kabel mit einem kurzen Ruck aus dem Schloss herausreißen. Erst dann können Sie die Tastatur mit Kabel zur Seite legen. Ziehe Sie die Achse ebenfalls aus dem Schlüsselloch heraus. Jetzt ist das Schlüsselloch frei und Sie können das Schloss mit dem Schlüssel öffnen. Bevor das Schloss wieder durch Codeeingabe geöffnet werden kann, muß das Kabel ausgetauscht und ordnungsgemäß montiert werden. Rufen Sie hierfür einen Servicetechniker.
- Wenn das Kabel durch eine separate Bohrung verlegt wurde, müssen Sie nur die Achse aus dem Schlüsselloch herausziehen. Jetzt ist das Schlüsselloch frei und Sie können das Schloss mit dem Schlüssel öffnen. Bevor das Schloss wieder durch Codeeingabe geöffnet werden kann, muß die Achse und die Tastatur ordnungsgemäß montiert werden.

Öffnen mit Schlüssel

Schlüssel bis zum Anschlag in das Schloss einführen. Durch eine Schlüsseldrehung von ca. 170° im Uhrzeigersinn wird das Schloss geöffnet.

Der Schlüssel dient ausschließlich zur Betätigung des Schlosses. Bei Verwendung des Schlüssels als Handhabe zur Öffnung der Türe, weisen wir darauf hin, dass nur begrenzte Betätigungskräfte vom Schlüssel übernommen werden können. Bei Überlastung des Schlüssels besteht Bruchgefahr.

Verschließen mit Schlüssel

Das Verschließen erfolgt auf dem umgekehrten Weg wie das Öffnen. Also mit einer Schlüsseldrehung von ca. 170° gegen den Uhrzeigersinn.